

Nouveauté 2008

NOUVEAU

IXTEND, Armoires à chariots

Les nouveautés 2008 pour IXTEND

- Une version chaude IXTEND
- Un modèle GN1/1 complète la gamme d'armoires froides GN2/1

IXTEND, Armoire chaude existe pour chariots GN2/1 et GN1/1 (entrée : 530 mm), murale ou traversante

- **Chauffage puissant** par résistances électriques blindées étanches.
- **Répartition homogène de la chaleur** pour les aliments dans l'enceinte grâce à une monoturbine. Température ambiante de +63 ° à + 85 ° C.
- **Très bon rendement**, coefficient d'isolation thermique grâce à une isolation polyuréthane de 80 mm d'épaisseur sans CFC.
- **Régulation électronique à affichage digital** pour le contrôle des températures.

Des solutions adaptées

Une gamme aboutie et un large choix d'autres options :
Porte vitrée, éclairage à l'ouverture de porte, sol inox,
version tout inox....



Bac d'humidification

L'Hygrométrie est assurée en option par un très large bac équipé d'une résistance électrique qui permet d'humidifier de façon régulière et constante les aliments, protégeant du dessèchement les produits les plus fragiles.



Sonde à Piquer

La sonde à piquer pour le suivi HACCP est reliée à un afficheur digital indépendant pour un contrôle des températures à cœur des aliments.
(en option)

Tableau des caractéristiques

Modèles Ixtend	1 Chariot GN1/1		1 Chariot GN2/1	
	Mural	Traversante	Mural	Traversante
Capacité L	850	850	1400	1400
Puissance W	3000	3000	3000	3000
Puissance Elec.W	3500	3500	3500	3500
Extérieur mm	1000x815x2180	1000x955x2180	1000x1140x2180	1000x1280x2180
Intérieur mm	840x515x1900	840x515x1900	840x840x1900	840x840x1900

HMI THIRODE

Pour vous, la formule tout compris

Nouveauté 2008

NOUVEAU

IXTEND, Armoires à chariots

IXTEND Armoire froide maintenant disponible en version GN1/1

Toutes les caractéristiques d'ergonomie, de sécurité alimentaire, de qualité, de robustesse et de design qui font d'IXTEND une référence dans sa catégorie se retrouvent dans le nouveau modèle GN1/1 et notamment ses hautes qualités environnementales :

- **Constance et homogénéité** de la température intérieure garanties par un système de froid ventilé.
- **Groupe Tropicalisé** (Fonctionnement à 100% jusqu'à à une température de +43%)
- **Très bon rendement**, coefficient d'isolation thermique grâce à une isolation polyuréthane de 80 mm d'épaisseur sans CFC.
- **Régulation électronique à affichage digital** pour le contrôle des températures.

Des solutions adaptées



Une gamme aboutie et un large choix d'autres options :
Porte vitrée, éclairage à l'ouverture de porte, sol inox,
version tout inox....

- **Le traitement par cataphorèse de son évaporateur** (résistance 1000 h au brouillard salin) permet la conservation des caractéristiques d'étanchéité et limite les risques de fuites de fluides frigorigères.



- **Le compresseur rotatif** en option réduit la consommation électrique de 20 % et le niveau sonore de 6 %.

Tableau des caractéristiques (existe également sans groupe)

Modèles Ixtend	1 Chariot GN1/1		2 Chariot GN1/1	
	Mural	Traversante	Mural	Traversante
Avec Groupe				
Capacité L	850	850	1900	1900
Puissance frigo. W à -15/+55 C°	445	445	1250	1250
Puissance Elec.W	470	470	500	500
Extérieur mm	1000x815x2350	1000x955x2350	2000x815x2375	2000x955x2375
Intérieur mm	840x515x1900	840x515x1900	1840x515x1900	1840x515x1900

HMI THIRODE

Pour vous, la formule tout compris